




CHARAKTERISTICKÝ PRIEČNY REZ



Pôdorysný pohľad na hlavný rám R2



POHLAD NA O.K. ZVISLÉHO PRÍSTREŠKU



VÝKAZ LAKOVANÉHO TRAPÉZOVÉHO PLECHU "T-18" PRE PRÍSTREŠOK SO SVETLOU VÝŠKOU ~3.275 M :
(MODULOVÁ ŠÍRKA PLECHU "T-18" 1.078 M)

- P6 PLECH "T18", 1125x0.6-3275 MM, JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ 5.6 KG/M2 - 1 KS
PRESNÚ DLŽKU PLECHU URČIť NA MIESTE PO REALIZÁCII O.K. PRÍSTREŠKU "PR1"
FAREBNÝ ODTIEŇ LAKOVANÉHO PLECHU VOPRED PREJEDNAť S INVESTOROM
DO KALKULÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC A DODÁVOK ZAPOČIТАť AJ SPOJOVACÍ MATERIÁL.

VÝKAZ OCELE PRE PRÍSTREŠOK PR2 – CELKOVÁ DLŽKA ~3.275M :

- 1 PLECH 50x6-180, S-235, JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ 0.45 KG/KS - 6 KS
2 UZAVRETÝ PROFIL 50x50x3 MM, S-235, JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ 4,35 KG/M - 4,0 M
3 UZAVRETÝ PROFIL 50x50x3 MM, S-235, JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ 4,35 KG/M - 7.0 M
K ZÁVITOVÁ TYČ Ø12-250 MM, + PODLOŽKA 13 + 2xMATICA M12. - 12 KS
UCHYTENA 200 MM DO MUROVANEJ STENY POMOCOУ CHEMICKEJ MALTY "HILTI" HIT HY 270"

SPOLU PRE DLŽKU 3.275 M 38 KG
5% NAVIAC NA SPOJE A ODPAD 2 KG

SPOJE :

SPOJE, KTORÉ NIE SÚ INAK URČENÉ, BUDÚ ZVAROVANÉ PRIEBEŽNÉ S HRÚBKOU ZVARU t = 3 MM (± 3, V3) PO CELEJ DLŽKE SPOJA.

OCHRANA O.K. PROTI KORÓZII :

CELÚ NAVRHOVANÚ O.K. CHRÁNIť PROTI ATMOSFÉRICKEJ VHLKOSTI DVOJZLOŽKOVÝM "PUR" NÁTEROM. FAREBNÝ ODTIEŇ NÁTERU VOPRED PREJEDNAť S INVESTOROM.

Zodp. projektant	Ing. Alexander Ladiver	ALDA PROJEKT s.r.o. Žiar nad Hronom IČO : 36625329 DIČ : 2021818700
Kreslil	Ing. Alexander Ladiver, Ing. Filip Ladiver	
Investor	ELBA a.s., ČSA 264/58 Kremnica	
Miesto stavby	Administratívna budova objektu Obrobňa	
Areál ELBA a.s. Kremnica		Formát : 2 A4
Názov akcie : STAVEBNÉ ÚPRAVY NA OBVODOVOM A STREŠNOM PLAŠTI OBJEKTU OBROBŇA A LISOVŇA SO 02 – ADMINISTRATÍVNA BUDOVA		Zák. číslo : 10/19
		Dátum : 08/19
		Stupeň: PROJEKT
Názov výkresu : ZVISLÝ PRÍSTREŠOK PR2		Číslo výkresu : 9
Mierka : 1 : 25		